

# Bruksanvisning Fällbar Galvad Bryggstege 4-steg ART: 01014

## Innehåll:

| Nummer | Beskrivning                       | Antal |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 1      | Bågar                             | 2     |
| 2      | Fällbara sidosteg höger & vänster | 2     |
| 3      | Stag                              | 1     |
| 4      | Trästeg                           | 4     |
| 5      | Bult M6x35                        | 16    |
| 6      | Mutter M6                         | 16    |
| 7      | Bricka 13mm                       | 16    |
| 8      | Bult M10x70                       | 2     |
| 9      | Mutter M10                        | 2     |
| 10     | Fjäderbricka                      | 2     |
| 11     | Bricka 22mm                       | 4     |
| 12     | Bult M10X50                       | 2     |

## Monteringsanvisningar:

1. Placera sidorna parallellt (Del 2)
2. Montera trä-trappstegen (Del 4) i sidorna med medföljande bult (Del 5) samt mutter (Del 6) med bricka (Del 7) på undersidan. Tips. Börja nedifrån och gå uppåt för att enklast komma åt med skruvmejsel eller skruvdragare.
3. Montera den kompletta nederdelen i de övre bågarna (Del 1) med delarna enl följande (1st Del 8, 1st Del 9, 1st Del 10, 1st Del 11) på vardera sida.
4. Slutligen montera stabiliseringsstag (Del 3) med (Del 11 & Del 12) brickan skall monteras mellan stag och steg.

## Underhåll:

Stegen är producerad av varmgalvaniserat stål tillsammans med bultar, brickor & muttrar. För att förlänga hållbarheten rekommenderas att rengöra stegen med sötvatten minst 2 gånger per år. Bryggstegen rekommenderas att monteras ned eller fällas upp vintertid för att undvika skador på grund av is. Stegen i trä rekommenderas att behandla med olja minst en gång per år för bästa hållbarhet.

